



共两块(用户自备)

- 技术要求:**
1. 图中所有以本计, 其金尺寸均以毫米计。
 2. 绝缘层厚度为 $\geq 100\mu\text{m}$, 若绝缘土为刚性非粘土, 则绝缘层只能施处理。
 3. 绝缘土层的排水性能外, 其余绝缘土均为20%, 图中代号1(虚线), ②代1(虚线)。
 4. 在绝缘土层的中心内设置直径 $\geq 100\text{mm}$ 的100mm土柱。
 5. 在绝缘土层的相对位置(前后, 左右, 内外等) 均不得大于土10mm。
 6. 绝缘土柱, 必须注, 各管脚必须在同一水平面内, 误差不得大于 $\pm 2\text{mm}$, 建议用二次灌浆固定。
 7. 引接土土管后加100mm厚石垫层。
 8. 图中“ $\times$ ”为管脚使用DS200-62管脚管, 打管处每半年应进行一次管脚管检查。管口处应设置管脚管检查井。
 9. 图中“ $\times$ ”为管脚使用DS200-62管脚管, 打管处每半年应进行一次管脚管检查。
 10. 管脚管检查要求:
 11. 管脚管检查必须具有500mm以上的交叉点, 管脚管检查井, 使之成为管脚管, 管脚管检查井, 管脚管检查井。
 12. 所有管脚管检查井与管脚管的管脚管检查井。
 13. 用于管脚管检查的“管脚管” (DS200-62) 也必须与管脚管检查井。
 14. 如果管脚管检查井距离 $\geq 10\text{m}$, 则必须在管脚管内设置管脚管, 要求管脚管检查井小于管脚管。
 15. 如果管脚管的管脚管检查, 则必须将管脚管置于管脚管内, 管脚管 $\geq 200\text{mm}$ 外。
 16. 管脚管检查不得水, 如管脚管由用户管脚管检查井自行检查。
 17. 管脚管检查井必须按照管脚管检查井执行。

[illegible]